

BOTTES POUR POMPIERS

EN ISO 20347:2012

SRA OB P HI CI E
WRU HRO FO



- Facile à chausser
- Montage cousu norvégien



Double zip



Doublure cuir

TIGE Cuir fleur noir 2,2 ± 0,2mm,
Ignifugé et traité hydrofuge.

DOUBLURE Doublure bovin 1,2mm sur l'avant pied.

ZIP ET LACETS 2 Fermetures courbes latérales métalliques,
Lacet rond longueur 150cm.


FILS DE COUTURE Fils polyester.

HAUTE VISIBILITE Bande rétro réfléchissante sur l'arrière de la
chaussure.

SEMELLE INTERIEURE Semelle intérieure en cuir végétal non amovible.

TAILLE Du 35 au 50.

SEMELAGE Montage cousu norvégien traditionnel,
Semelage en caoutchouc nitrile,
Résistance à la glisse (SRA),
Haute résistance à l'abrasion,
Antistatique,
Résistance à la chaleur de contact (300°C) (HRO),
Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI),
Ressemelable à l'identique de l'état d'origine,
Semelle anti-perforation en acier inoxydable.



EPAISSEUR
CUIR



DOUBLURE
CUIR



ABSORPTION
CHOC



MONTAGE
NORVEGIEN



SEMELLE
ANTI-PERFORATION